

Haftungsfreistellung für Glasschäden bei Folien-Montagen und -Demontagen (Neutralisierungen)

Grundlage der Ausführung von Folienmontagen sind die Verarbeitungshinweise der Folien-Hersteller. Die Verklebung wird in den Verarbeitungshinweisen für Plottermaterialien/Klebefolien beschrieben. Insbesondere sind die Verklebetemperaturen (optimal + 15 °C bis +30 °C) zu beachten.

Spannungen und entstehende oder sich vergrößernde Risse bei Glasscheiben können viele Ursachen haben und sind generell auch ohne Fremdeinwirkung möglich.

Trotz fachspezifischen Wissens und Sorgfalt als Werbetechniker, bzw. Folienverkleber kann es wegen der Vielzahl von Ursachen, auf die wir keinen Einfluss haben, die auch zu Beginn oder im Verlaufe der Beklebung/Ablösung nicht zu erkennen sind, zu Glasschäden kommen.

Wir weisen darauf hin, dass wir die Ausführung der Montage, bzw. der Demontage (Neutralisierung) auf ausdrücklichen Kundenwunsch durchführen. Für eine Demontage (Neutralisierung) der Folie/Beklebung ist die Erwärmung der Folie notwendig/sinnvoll. Dabei erfolgt auch die Erwärmung der Scheibe! Für Glasschäden übernehmen wir keine Haftung.

Wir bitten um die Bestätigung und Kenntnisnahme.

Ort, Datum

Unterschrift

Stempel